

# Matrix Light

www.jbs-x.jp



Most Advanced Professional LED Light

# ML-7

従来のLED Lightと比較出来ない性能と価値を実現した ML-7 が新時代を拓きます。

## Advantage

色温度



**フィルターなしで簡単な色温度設定**  
3400Kから5,600Kまで色温度調整が可能(200K / 1ステップ)  
色温度変換フィルターを装着しませんので光量低下はありません

照射角



**取材用ENGカメラ・小型カメラに最適な機構設計**  
高輝度LED素子を採用(7×11配列)  
16:9画角サイズに最適な照射角  
水平照射角 130° 垂直照射角 90°

光量



**高精度マイクロプロセッサ搭載により均一な光量を実現**  
ターボモードで最大1,950lm(ノーマルモードで最大975lm)  
20%から100%まで調光可能(150lm / 1ステップ)



Standard model

# ML-80

水平照射角:110° 垂直照射角:90°  
定電流・定電圧回路により電圧降下時にも均一な照度を確保

**フィルターなしで簡単な色温度設定**  
3400K・4500K・5600K  
シーソースイッチの切り替えて色温度切り替えが可能  
色温度調整フィルター不要

**高精度マイクロプロセッサ搭載により均一な光量を実現**  
最大 1250 lm(ノーマルモードで650 lm)  
定電圧・定電流 駆動の電源回路搭載



	Advanced model <b>ML-7</b>	Standard model <b>ML-80</b>
	従来のLED照明機器と比較出来ない性能と価値。 ML-7 LEDLightが放送用照明の新時代を拓きます。	小型軽量ながら高性能LEDライト ローコスト・ハイパフォーマンスを実現。
LED素子	高輝度LED素子を採用(7×11配列)	高輝度LED素子を採用(8×10配列)
出力回路	定電流回路方式	定電流回路方式
光照射有効距離	0.6~20m (カメラのシャッタースピード・しぼり値によって異なります)	0.6~20m (シャッタースピード・しぼり値によって異なります)
照射角度	水平方向 130° 垂直方向90°	水平方向 110° 垂直方向 90°
色温度	3400K~5600K(200k/1ステップ可変) ※ターボモード時は4500Kに固定	3400K・4500K・5600K(スイッチ切り替え) ※ターボモード時は4500Kに固定
光量	1950lm(150lm / 1ステップ可変)	1250lm ノーマル時は650lm
入力電圧	DC 12V~14.4V	DC 12V~14.4V
入力端子	D-TAP または XLR-4P(特注品)	D-TAP または XLR-4P(特注品)
消費電力	ノーマルモード(975lm)の時:1.5A /18W ターボモード (1950lm)の時 3A / 36W	ノーマルモード(650lm)の時:1A/11.5W ターボモード (1250lm)の時:2A/23W
光効率	54lm/W	54lm/W
外形寸法	113×78×27mm(突起物は除く)	106×88×27mm(突起物は除く)
重量	240g 本体のみ ※拡散フィルター・バンドア装着時310g	190g 本体のみ ※拡散フィルター・バンドア装着時260g

## ENG

ENGパッケージ

¥142,560 (税込)

¥106,380 (税込)



カメラシュー用ブラケット  
ML-LB2/ML-LB3



カメラシュー  
ML-MS1



拡散フィルター  
ML-DF1/DF2



D-TAPケーブル  
ML-PT2

## HAND HELD

Handheldパッケージ

¥166,320 (税込)

¥133,920 (税込)



カメラシュー用ブラケット  
ML-LB2/ML-LB3



拡散フィルター  
ML-DF1/DF2



H/Handheld用バッテリー  
ML-BA12



L型カメラプレート  
ML-SL30 / AT1



充電器  
ML-CHG1



電源供給ケーブル  
ML-PC1

## SUN GUN

SUN-GUNパッケージ

¥178,200 (税込)

¥158,760 (税込)




ハンドグリップ  
ML-HG1



パワーケーブル  
ML-PC3



SUNGUN用バッテリー  
ML-BA12A



拡散フィルター  
ML-DF1/DF2



充電器  
ML-CHG1

OPTION



バンドア  
ML-BD1/BD2

※豊富なオプションにより多彩な運用が可能

and More

## Power Bank ML-PB1

パワーバンク 多目的バッテリーシステム

ML-PB1 Power Bankは充電器内蔵型バッテリーです。充電器を装着したままで使用可能です。放送現場で使用される、26V(24V)照明用途のほかに、12V機器からPDA等5V機器にも対応した大容量リチウムイオンバッテリーです。universal DC出力端子により7.4V~18Vまでの電源供給を行います。専用ケーブルを使用することで切り替え操作なしで任意の電圧を同時出力します。

Run TIME 駆動時間

26V(24V)照明用途のほかに、12V機器からPDA等5V機器にも対応できます。

26V Battery Light	12V ML-7	14.4V ENG CAM	7.4V Handy CAM	14.4V 7 inch LCD	18V MacBook
1Hr.	7Hrs	6Hrs	24Hrs	12Hrs	21Hrs

お問い合わせ

www.jbs-x.jp

株式会社 JBS クロス

〒541-0042 大阪市中央区今橋1-6-19 コルマー北浜ビル 2F

TEL : 06-6228-3151 / FAX : 06-6228-3132